



КОНТАКТНЫЙ ИМИДЖЕР ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ШТРИХ-КОДОВ НА ДОКУМЕНТАХ

Линейные контактные имиджеры TD1100 компании Datalogic ADC представляют собой идеальное решение для всех тех, кто нуждается в экономичном и в тоже время качественном и высокопроизводительном сканере штрихкодов для считывания данных с близкого расстояния.

Разработанные для работы в условиях низкой пропускной способности сканеры штрихкодов TD1100 обеспечивают считывание данных с очень близкого расстояния, а также отличную производительность чтения практически всех линейных штрихкодов, включая поврежденные и плохо напечатанные коды.

ПРОЧНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ ИМЕЕТ 2 ТИПА СЧИТЫВАЮЩЕГО ОКОШКА

Легкие компактные сканеры TD1100 обеспечивают низкое энергопотребление и высокую надежность, выдерживая падение с высоты 1,5 м, характеристика, обычно присущая устройствам более высокого класса.

Сканеры выпускаются с окошком считывания шириной 65 мм (65) или 90 мм (90) для считывания стандартных или длинных штрихкодов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

Мультиинтерфейсные сканеры TD1100 65/90 Pro работают через порты RS-232, USB, Keyboard Wedge Emulation и Эмуляция Wand-интерфейса, а модели Lite 65/90 через USB или PS2 Wedge и RS-232/разрыв клавиатуры.

Инновационная подставка «read-thru» позволяет производить сканирование штрихкодов на документах и небольших предметах в автоматическом режиме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Широкое окно сканирования: 65 мм и 90 мм
- Превосходное считывание даже поврежденных или плохо напечатанных штрихкодов
- Интерфейсные опции: USB или разрыв клавиатуры / RS-232 (65/90 Lite); USB / RS-232 / разрыв клавиатуры / Эмуляция Wand-интерфейса (65/90 Pro)
- Поддержка линейных штрихкодов GS1 DataBar™
- Компактная инновационная подставка «read-thru» для считывания в автоматическом режиме
- Выдерживает падения с высоты 1,5 м
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ – МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

- Розничная торговля: недовольственные специализированные магазины
 - Линейные штрих-коды купонов на экранах мобильных телефонов
- Сфера госуправления и услуг: библиотеки, школы, госучреждения
 - Отлично подходит для считывания широких штрих-кодов на книгах, документах и счетах
- Банковская сфера и финансы: банки, страхование, коммунальные услуги
 - Отлично подходит для считывания широких штрих-кодов на документах и бланках счетов за коммунальные услуги

TD1100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / Линейные штрихкоды	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™.
ШК в стекле	GS1 DataBar в стекле; Ненаправленные GS1 DataBar в стекле; Расширенные GS1 DataBar в стекле;

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток	Рабочий ток (Средний): <100 mA @ 5 VDC Ток ожидания (Средний): 20 mA @ 5 VDC
Входное напряжение	5 VDC +/- 0.5 V

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Внешнее освещение	от 0 до 20.000 Люкс
Устойчивость к падениям	выдерживает множественные падения с 1,5м на бетон
Антистатическая защита (воздушный разряд)	16 kV
Влажность (без конденсата)	5 - 95%
Защита от пыли и влаги	IP30
Температура	Рабочий: 0 до 50 °C / 32 до 122 °F Хранение/Транспортировка: -20 до 70 °C / -4 до 158 °F

ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы	RS-232 / USB / Разрыв клавиатуры / Эмуляция Wand-интерфейса / Мульти-интерфейс: 65/90 Pro RS-232 / Разрыв клавиатуры: 65/90 Lite USB: 65/90 Lite
------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные цвета	Черный; Другие цвета и варианты логотипов доступны при определенном количестве заказанных сканеров
Габариты	65 Pro & Lite: 16,0 x 8,4 x 5,8 cm / 6,3 x 3,3 x 2,3 in 90 Pro & Lite: 17,0 x 10,4 x 6,7 cm / 6,7 x 4,1 x 2,7 in
Вес	65 Pro & Lite: 130,0 g / 4,6 oz 90 Pro & Lite: 153,0 g / 5,4 oz

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

Источник света	Освещение: 640 nm LED
Минимальный контраст печати	25%
Угол чтения	Угол (вертикальный): +/- 70°; Угол (горизонтальный): +/- 65°; Угол (осевое вращение): +/- 45°
Индикаторы чтения	Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего чтения
Разрешение (максимальное)	0,102 mm / 4 mil

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

Типичная глубина поля	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения. Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования. Code 39: 7.5 mils: 0 до 8,1 cm / 0 до 3,2 in Code 39: 10 mils: 0 до 12,0 cm / 0 до 4,7 in EAN13: 13 mils: 0 до 15,0 cm / 0 до 6,0 in
-----------------------	--

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Официальное разрешение	Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
Соответствие нормам эксплуатации в окружающей среде	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

Datalogic Aladdin™	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
OPOS / JavaPOS	Утилиты OPOS и JavaPOS доступны для скачивания бесплатно.
Remote Host Download	Понижает расходы на обслуживание и оптимизирует работу.

ГАРАНТИЯ

Гарантия	5 года
----------	--------

АКСЕССУАРЫ

Наборы для установки / Подставки



HLD-T010-65 Настольный/настенный держатель для 65
HLD-T010-90 Настольный/настенный держатель для 90